



POLYDURTHANE
BRILHANTE | BRILLANTE

POLYDURTHANE
MATE

POLYDURTHANE
ACETINADO | SATINADO



5 601106 240021
MK1506 / Mac-Mayo-25 (R63)

PPG DYRUP S.A.

Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 SACA VEM
PORTUGAL

Serviço a clientes: +351 218 410 200
(Chamada para a rede fixa nacional)

Atención al Cliente: +34 902 113 709
(Línea telefónica gratuita)

dyrup.pt / seigneurie.es



We protect and
beautify the world™



POLYDURTHANE

MATE | ACETINADO | BRILHANTE

MATE | SATINADO | BRILLANTE



CATÁLOGO DE CORES | CATÁLOGO DE COLORES



POLYDURTHANE

ESMALTE POLIURETANO

PARA MADEIRA E METAL | PARA MADERA Y METAL
INTERIOR / EXTERIOR



NOVO / MANUTENÇÃO
Proteção e decoração de superfícies de madeira e metal

NUEVO / MANTENIMIENTO
Protección y decoración de superficies de madera y metal

- Excelente retenção da cor e brilho

Boa lacagem

Bom poder de cobertura

Totalmente lavável

Excepcional flexibilidade

Excelente brancura
- Excelente retención del color y brillo

• Buen lacado

• Buen poder cubriente

• Totalmente lavable

• Excepcional flexibilidad

• Excelente blancura

Informações Técnicas | Información Técnica

ACABAMENTO ACABADO	BASE	BRILHO BRILLO			CORES COLORES	RAL APROX.*	CAPACI- DADES		DILUIÇÃO DILUCIÓN	RENDIMENTO RENDIMIENTO	SECAGEM SECADO		
		M*	A/S**	B***			0,75L	2,5L			AO TATO AL TACTO	REPINTURA REPINTADO	TOTAL
LISO	 AQUOSA ACUOSA	✓	✓	✓	BRANCO BLANCO	RAL 9016	✓	✓	Diluição até 5% com água - Diluir hasta un 5% con agua	8-12 m²/L demão/capa	2-3h	4-6h	7 dias/días
		✓	✓	✓	PRETO NEGRO	RAL 9005	✓	✓					
		✓	✓	✓	CINZA GRIS	RAL 7045	✓	✓					
		✓	✓	✓	VERDE ESCURO OSCURO	RAL 6005	✓	✓					

*M - Mate | **A/S - Acetinado/Satinado | ***B - Brilhante/Brillante



		INTERIOR	EXTERIOR
METAIS METALES	Primário	Primário para Ferro / <u>Sigmafast 20</u>	
	Imprimación	Imprimación para Hierro / <u>Sigmafast 20</u>	
	Acabamento	2-3 demãos de <u>POLYDURTHANE</u>	
MADEIRAS MADERAS	Primário	Tratar com <u>Xylophene S.O.R.2</u> e preparar com <u>Freitaccroch NF</u>	
	Imprimación	Tratar com <u>Xylophene S.O.R.2</u> y preparar com <u>Freitaccroch NF</u>	
	Acabamento	2-3 demãos de <u>POLYDURTHANE</u>	
METAIS NÃO FERROSOS METALES NO FERROSOS	Primário	Preparar com <u>Freitaccroch NF</u>	
	Imprimación	Preparar com <u>Freitaccroch NF</u>	
	Acabamento	2-3 demãos de <u>POLYDURTHANE</u>	
	Acabado	2-3 capas de <u>POLYDURTHANE</u>	



DICA

Para obter um acabamento perfeito na aplicação com rolo, utilizar primeiro um rolo de microfibras para espalhar a tinta sobre a superfície e obter uma boa cobertura. Imediatamente a seguir, passar um rolo de espuma de poro "0" para obter uma superfície lisa e uniforme.

CONSEJO

Para obtener un acabado perfecto en aplicación a rodillo se debe utilizar en primer lugar uno de microfibra para descargar la pintura sobre la superficie y obtener una buena cubrición. Inmediatamente después repasar con un rodillo de espuma de poro "0" para obtener una superficie sin relieves y uniforme.



Cores prontas
disponíveis para decorar
os seus metais

Colores
disponibles para decorar
sus metales



Branco | Blanco
(RAL 9016)



Preto | Negro
(RAL 9005)



Cinza | Gris
(RAL 7045)



Verde | Verde
(RAL 6005)